



THISTED KOMMUNE

Forskrift for fedtudskillere

Forskrift for fedtudskillere

Dette er en forskrift til dig, som har eller skal etablere en fedtudskiller. Denne forskrift er et regelsæt, som skal sikre at etablering, drift og vedligehold af fedtudskillere sker miljømæssigt forsvarligt. Reglerne skal forebygge og minimere afledningen af fedtholdigt spildevand til kloaksystemet og omgivelserne.

Forskriften omfatter de krav, kommunen stiller til etablering, drift og vedligehold af fedtudskillere.

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet af Thisted Kommune med hjemmel i § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23. juni 2017).

Formål

Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Thisted kommune, så fedtholdigt spildevand renses tilstrækkeligt inden afledning til det offentlige kloaksystem og risikoen for blandt andet tilstopning i kloaksystemet, uhygiejniske forhold og lugtgener forebygges og minimeres.

Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle fedtudskilleranlæg og for alle, der afleder væsentlige mængder fedtholdigt spildevand i Thisted kommune, herunder virksomheder, offentlige og private institutioner samt foreninger.

Forskriften gælder ikke for virksomheder, institutioner eller foreninger, der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed, tilslutningstilladelser eller af andre bestemmelser om fedtudskillere eller fedtholdigt spildevand med hjemmel i lovgivningen. Hvis virksomheder er omfattet af andre bestemmelser vedrørende fedtudskillere, er det disse bestemmelser, som er gældende.

Definitioner

§ 1. I denne forskrift forstås ved:

- 1) Fedtudskilleranlæg: Rørledninger fra afløb, slamfang før fedtudskiller, fedtudskiller, rense- og inspektionsbrønd samt prøvetagningsbrønd.
- 2) Fedtholdigt spildevand: Spildevand der indeholder fedt og olier af vegetabilsk og animalsk oprindelse.
- 3) Affald fra fedtudskilleranlæg: Fedt/olie samt forurenede vand, slam m.v., der opstår ved tømning af fedtudskilleranlæg.

Generelle bestemmelser

§ 2. Fedtudskillere må kun tilføres spildevand, der indeholder fedt og olier af vegetabilsk og animalsk oprindelse. Der må ikke ledes drænvand, fækalieholdigt, urinholdigt og olie- eller benzinholdigt afløbsvand til udskilleren.

Krav til etablering og indretning af fedtudskilleranlæg

§ 3. Thisted Kommune afgør, hvor der skal etableres fedtudskilleranlæg.

Fedtudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er fedtholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for spild til afløb. Der skal normalt etableres udskiller på afløb fra f.eks.:

- Restauranter
- Erhvervsmæssige køkkener, f.eks. kroer, hoteller og kantiner
- Pizzeriaer

- Bagerier
- Slagterier
- Fiskefabrikker
- Røgerier
- Andre fødevarerfabrikker med fedtholdige råvarer

§ 4. Nye fedtudskillere skal etableres og dimensioneres efter gældende retningslinjer i DS/EN 1825-2: Fedtudskillere - Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse som beskrevet i Rørcenter-anvisning 005 om fedtudskillere.

§ 5. Etablering af nye fedtudskillere skal anmeldes til Thisted Kommune senest 4 uger før etablering. Fedtudskillere må ikke etableres uden forudgående accept fra Thisted Kommune.

§ 6. Fedtudskillere skal etableres af en autoriseret kloakmester.

§ 7. Fedtudskillere skal anbringes så tæt som muligt ved de afløbssteder, hvor det fedtholdige spildevand tilføres. For at forebygge, at tilløbsledningerne til udskilleren stopper til, skal de lægges med et fald på mindst 20 ‰, og der skal være en rense- og inspektionsbrønd på ledningssystemet.

§ 8. Fedtudskillere skal anbringes i frosthøje dybde og således, at de er tilgængelige for tilsyn og rensning.

§ 9. Fedtudskillere skal udluftes. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.

§ 10. Der skal etableres slamfang inden fedtudskillere. Slamfanget kan også være integreret i fedtudskilleren.

§ 11. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd med en frit faldende vandstråle på afløbssiden af fedtudskilleren, højst fem meter fra fedtudskilleren.

§ 12. Samtlige afløbsledninger med fedtholdigt spildevand skal tilsluttes fedtudskilleranlægget.

§ 13. Fedtudskillere skal udføres med lugt-tætte dæksler.

§ 14. Dæksler skal udføres i et materiale, som kan modstå de belastninger de udsættes for, og skal monteres efter leverandørens anvisninger. Dæksler skal desuden understøttes således, at den påførte vægt føres væk fra fedtudskilleren.

§ 15. Fedtudskillere skal etableres med alarm og flydelukke, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

§ 16. Eksisterende fedtudskilleranlæg, der ikke er dimensioneret efter DS/EN 1825-2, kan bibeholdes i sin nuværende udformning, men kommunen kan kræve ændringer, herunder tilpasning af aktiviteter eller anlæg:

- ved ændringer eller udvidelser af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget
- ved konstatering af eller begrundet mistanke om forurening

Drift og vedligehold af fedtudskilleranlæg

§ 17. Fedtudskillere skal drives og vedligeholdes, så der tilbageholdes mest muligt fedt.

§ 18. Afledningen af fedt og olie til fedtudskillere skal begrænses mest muligt. Fedt- og olieaffald eller spildte fedt- og olieprodukter, som kan opsamles, må ikke hældes i afløb, selvom dette er koblet til en fedtudskiller.

§ 19. Brugen af vaske- og rengøringsmidler, der afledes til afløb, der er koblet til en fedtudskiller, skal begrænses mest muligt.

§ 20. Vaske- og rengøringsmidler skal opbevares, så der ikke ledes spild til afløb.

§ 21. Fedtudskillere skal altid være vandfyldt til maksimal vandstand. Udskillere skal tilses efter en længere periode uden brug og efterfyldes med vand inden ibrugtagning.

§ 22. Der skal føres driftsjournal over pejling, tømning og inspektion af fedtudskillere. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om:

- tidspunkter for pejling, tømning og inspektion af slamfang og fedtudskiller
- resultater af pejling og inspektion
- kvitteringer for tømning af slamfang og fedtudskiller samt angivelse af mængde bortskaffet materiale
- type og årsforbrug af vaske- og rengøringsmidler

Driftsjournalen skal på forlangende forevises til tilsynsmyndighederne. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om de seneste 5 års drift.

§ 23. Det fulde ansvar for, at der ikke sker forurening fra fedtudskilleranlæg, påhviler altid brugeren/ejeren af fedtudskilleren.

§ 24. Brugeren skal føre regelmæssigt tilsyn med fedtstanden i fedtudskilleren ved pejling eller ved hjælp af måleren på fedtudskilleren. Fedtindholdet må ikke overstige 75 % af fedtudskillerens normerede opsamlingskapacitet.

§ 25. Brugeren skal føre regelmæssigt tilsyn med slamstanden i slamfanget ved pejling. Slamindholdet må ikke overstige 50 % af slamfangets normerede opsamlingskapacitet.

Tømning af fedtudskilleranlæg

§ 26. Fedtudskillere skal inspiceres og/eller tømmes efter behov – dog mindst 4 gange/år, dog jf. § 27. Ved tømning forstås, at fedtudskilleren bundtømmes, rengøres og fyldes op med rent vand umiddelbart efter.

§ 27. Fedtudskillere i sæsonanvendelse skal tømmes efter behov, dog mindst hver 3. måned og efter endt sæson.

§ 28. Slamfang skal altid tømmes samtidigt med fedtudskilleren.

§ 29. Hvis det ved tømning konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens normerede kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.

Kommunen kan kræve øget tømningfrekvens for fedtudskiller og slamfang, f.eks. hvis der opstår lugtgener, gener i nedstrøms beliggende kloakledninger eller uhygiejniske forhold.

§ 30. Fedtudskillere skal være tilmeldt en tømningsordning. Tømningen skal udføres af en indsamler, der er godkendt til at køre med affald fra fedtudskillere. Indholdet fra fedtudskilleren skal bortskaffes efter anvisning af Thisted Kommune.

§ 31. Fedtudskilleranlæg, der tages ud af drift, skal sluttømmes.

§ 32. Fedtudskillere, der ikke er i drift, og som ikke regelmæssigt tømmes eller inspiceres, skal sløjfes.

Tilsyn

§ 33. Thisted Kommune fører tilsyn med forskriftens bestemmelser.

§ 34. Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Thisted Kommune i konkrete situationer kan stille krav om yderligere forebyggende tiltag, end de der er nævnt i forskriften.

§ 35. Thisted Kommune kan ved begrundet mistanke om fejl og mangler eller forurening fra fedtudskilleranlæg kræve, at virksomheden skal udtage en spildevandsprøve af det rensede spildevand i prøvetagningsbrønden. Spildevandet skal analyseres for indholdet af fedt/olie og eventuelle andre parametre, der fastsættes af tilsynsmyndigheden. Prøven skal udtages som stikprøve, mens der er tilledning til fedtudskilleren. Spildevandsprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret analyselaboratorium. Omkostningerne til prøvetagning og analyse påhviler fedtudskillerens ejer eller bruger.

Dispensation og klage

§ 36. Thisted Kommune kan dispensere fra ovenstående bestemmelser, hvis det er miljøteknisk forsvarligt. Ejeren eller brugeren af fedtudskilleranlægget skal skriftligt ansøge om dispensation til Thisted Kommunes miljøafdeling på miljo@thisted.dk.

§ 37. Thisted Kommunes afgørelser med hjemmel i denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 38. Afgørelser kan afprøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Ikrafttrædelse

Forskriften er vedtaget den 12. maj 2025 af Thisted Kommunes udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik.