



THISTED KOMMUNE

Miljøgodkendelse

Anlæg der foretager forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal

Erhvervsvej 7, 7760 Hurup Thy, 23k, Heltborg By, Heltborg

Lakcenter Hurup ApS

CVR-nr.: 44221551, P-nr.: 1029530781

Gyldig fra den 4. september 2025.

Indholdsfortegnelse

1.	Miljøgodkendelse	3
2.	Vilkår	3
3.	Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning	12
4.	Klagevejledning	12
5.	Baggrund for godkendelsen	13
6.	Udtalelser i sagen	13
7.	Miljøteknisk vurdering.....	13
8.	Konklusion	17
9.	Orienteringsliste.....	17
10.	Bilagsliste	17
11.	Bilag A Indretning af virksomheden	18
12.	Bilag B Oversigt over afkast fra virksomheden	19

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til Lakcenter Hurup ApS til deres anlæg, der foretager forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal på Erhvervsvej 7, 7760 Hurup Thy.

Virksomheden er ikke tidligere miljøgodkendt. Der har tidligere været en lakeringsvirksomhed på adressen, som dog ikke havde aktiviteter, som var miljøgodkendelsespligtige. På opstartsmiljøtilsynet ved Lakcenter Hurup ApS blev der konstateret, at virksomheden har aktiviteter, der er miljøgodkendelsespligtige. Der er ikke planer om en væsentlig udvidelse af produktionens størrelse inden for de nærmeste år.

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt A 203:

"Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time."

Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (herefter kaldet standardvilkårsbekendtgørelsen), om standardvilkår for A 203 listevirksomheder. Standardvilkårene er markeret med et (s) efter vilkårsteksten.

Miljøgodkendelsen gælder for alle virksomhedens aktiviteter. Nogle vilkår er generelle for hele virksomheden, mens en række vilkår udelukkende omfatter en enkelt aktivitet.

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen, er gengivet i Kapitel 5 Baggrund for godkendelsen.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningen af 9. maj 2025, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - a. Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c. Indstilling af driften for en længere periode
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.

5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
6. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
7. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (s)
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s)

Krav til indretning og drift

9. Virksomheden må være i drift og være åben for transport til og fra virksomheden i tidsrummet:

hverdage	kl. 7:00 – 18:00
lørdage	kl. 7:00 – 14:00

Støj

10. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboelsers opholdsarealer:

Dag	Periode	Reference-tidsrum	1 Grænseværdier dB(A)	2 Grænseværdier dB(A)	3 Grænseværdier dB(A)	4 Grænseværdier dB(A)	5 Grænseværdier dB(A)	6 Grænseværdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	70	60	55	50	45	40
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14.00 – 18.00	4 timer	70	60	45	45	40	35
Lørdag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	70	60	40	40	35	35

- | | |
|---|--|
| 1 | Erhvervs- og industriområder |
| 2 | Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder |
| 3 | Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) |
| 4 | Etageboligområde |
| 5 | Boligområde for åben og lav boligbebyggelse |
| 6 | Sommerhusområder og offentlig tilgængelige rekreative områder |

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).

De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

11. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger eller -beregninger til dokumentation for, at vilkår 10 er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

Omkostninger af målingerne eller – beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden lige så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Spildevand

12. Tilslutning af processpildevand fra Erhvervsvej 7, 7760 Hurup Thy til kloaknettet håndteres i en særskilt tilslutningstilladelse, som er under udarbejdelse.

Standardvilkår for metalliseringsanlæg

Indretning og drift

13. Ved metallisering skal døre, vinduer og porte til metalliseringskabinen være lukkede. (s)
14. Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der i metalliseringskabinen kan opretholdes et konstant undertryk under drift. (s)
15. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (s)
16. Metalliseringsstøv, der er aflejret på gulvet i metalliseringskabinen (grovfraction af forbisprøjt m.m.), skal fjernes ved støvsugning mindst én gang dagligt. Alternativt, eller i kombination med daglig støvsugning, skal metalliseringskabinen indrettes således, at den grove spildfraktion opsamles i silo/rum under gulvryst. (s)

Luftforurening

17. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg/normal m³ ved anvendelse af Aluminium og Zink til metallisering. Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra metalliseringsanlægget. (s)
18. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdierne i tabel 1 er overholdt. (s)

Parameter	B-værdier
-----------	-----------

Zink	0,06 mg/m ³
Aluminium	0,01 mg/m ³

Tabel 1 Grænseværdier for relevante B-værdier

19. Afkasthøjder skal være som beskrevet i OML-beregningen modtaget den 23. juni 2025. (s)

Affald

20. Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold. (s)
21. Filterstøv og grov spildfraktion (gulvopfej, belægninger, trådrester) skal genanvendes internt på virksomheden eller eksternt. (s)

Beskyttelse af jord og grundvand

22. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (s)

Egenkontrol

23. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (s)
24. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 17 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingerne er foretaget. (s)

Driftsjournal

25. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

Standardvilkår for pulvermaleanlæg

Indretning og drift

26. Pulverkabinen skal holdes under konstant undertryk under påføring af pulvermaling. (s)
27. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (s)

Luftforurening

28. Afkast fra hærdeovn skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (s)
29. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for pulvermalestøv, målt som total støv på 5 mg/normal m³ i hvert afkast fra pulvermaleanlægget. (s)
30. Hvis der anvendes pulvermaling der indeholder hovedgruppe 1 stoffer, f.eks. triglycidylisocyanurat (TGIC), skal alle afkast fra pulvermaleanlægget være forsynet med absolutfilter (HEPA-filter) af minimum klasse H13 efter DS/EN 1822. (s)
31. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdien i tabel 2 er overholdt.

Parameter	B-værdier
Epoxystøv, polyesterstøv mv.	0,01 mg/m ³

Tabel 2 Grænseværdier for relevante B-værdier

Hvis afkastet fra pulverkabinen er forsynet med absolutfilter, anses B-værdierne for overholdt, hvis afkastet er opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (s)

32. Afkasthøjder skal være som beskrevet i OML-beregningen modtaget den 23. juni 2025. (s)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

33. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (s)

Egenkontrol

34. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (s)
35. Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst én gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført. (s)

36. Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af HEPA-filtre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid. (s)
37. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 29 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (s)

Driftsjournal

38. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfilter/hepafiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid. (s)

Standardvilkår for blæserensningsanlæg

Vilkårene 39-45 omfatter ikke slyngrenseanlæg.

Indretning og drift

39. Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) være lukkede. (s)
40. Døre og porte fra blæserensningskabinen (-hallen) til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen (hallen) under drift. (s)
41. Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen). (s)
42. Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen (-hallen), før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig. (s)
43. Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen (-hallen), skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen (-hallen) være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist. (s)
44. Rengøring af blæserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, døre og vinduer. (s)
45. Arealer foran blæserensningskabinen (-hallen) skal regelmæssigt rengøres. (s)
46. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af

emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (s)

Luftforurening

47. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg / normal m³ fra blæserensningsanlæg.

Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget. (s)

48. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 3 er overholdt. (s)

Blæsemiddeltype	B-værdier
Stålgrit, stålshot o. lign.	0,08 mg/m ³

Tabel 3 Grænseværdier for relevante B-værdier

49. Afkasthøjder skal være som beskrevet i OML-beregningen modtaget den 23. juni 2025. (s)

Affald

50. Kasseret blæsemiddel skal opsamles direkte i - og opbevares i - tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede big-bags el. lign., som er mærket med indhold. (s)

51. Kasseret blæsemiddel skal genanvendes i det omfang, at det er muligt. (s)

Egenkontrol

52. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (s)

53. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 47 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m³/time.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (s)

Driftsjournal

54. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

- Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

Standardvilkår for vådmaleanlæg

Indretning og drift

55. Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. (s)
56. Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift.
- Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder.
- Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt. (s)
57. Spildfortynder skal regenereres internt på virksomheden. (s)
58. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: [Referencelaboratorium](#)). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (s)

Luftforurening

59. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 4.

Parameter	Emissionsgrænseværdi
Total støv fra malingspåføring	10 mg/m ³

Tabel 4 Grænseværdier for relevante emissioner

Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, -kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstøvet. (s)

60. Virksomheden må maksimalt udlede 3,1 kg flygtige organiske stoffer pr. time. (s)
61. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 5 er overholdt.

Parameter	B-værdier
Malingstøv generelt	0,08 mg/m ³
Blandingsfortyndere	0,15 mg/m ³

Tabel 5 Grænseværdier for relevante B-værdier

62. Afkasthøjder skal være som beskrevet i OML-beregningen modtaget den 23. juni 2025. (s)

Affald

63. Opfejlet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign., som er mærket med indhold. (s)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

64. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Op-

lagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (s)

65. Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 64. (s)

Egenkontrol

66. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (s)
67. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 59 er overholdt. For anlæg, hvor der ikke anvendes vådmalinger indeholdende zink eller epoxyforbindelser, dog kun hvis den samlede udsugede luftmængde fra vådmaleanlægget overstiger 25.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 25.000 normal m³/time. Prøvetagning og analyse for totalstøv og epoxystøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02, mens der for zinkstøv skal prøvetages efter metodeblad nr. MEL-02 og analyseres efter metodeblad nr. MEL-08a (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Referencelaboratorium) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (s)
68. Senest 6 måneder efter, at vådmaleanlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol for flygtige organiske forbindelser på gasform i form af 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time i afkast fra sprøjtekabine, flash-off zone og tørre-/hærdeovn, med henblik på at dokumentere, at den maksimale timeemission i vilkår 60 overholdes. Tilsynsmyndigheden kan herefter kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af den maksimale tilladte timeemissionsværdi, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for flygtige organiske forbindelser skal ske efter metodeblad nr. MEL-17 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Referencelaboratorium eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (s)

Driftsjournal

69. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:
- Tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer, samt resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign, eller hvis der har været alarmer.
 - Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder).

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91 er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Virksomheden/grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 2. oktober 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **4. marts 2026**.

5. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning af den 9. maj 2025 samt supplerende oplysninger fra den 19. og 23. juni 2025 har Human House A/S på vegne af Lakcenter Hurup ApS ansøgt om miljøgodkendelse til industri- og autolakering på Erhvervsvej 7, 7760 Hurup Thy.

Virksomheden er etableret på den nuværende adresse i 2023. Der har tidligere været en lakeringsvirksomhed på adressen, som dog ikke havde aktiviteter, som var miljøgodkendelsespligtige. På opstartsmiljøtilsynet ved Lakcenter Hurup ApS i 2024 blev der konstateret, at virksomheden har aktiviteter, der er miljøgodkendelsespligtige.

Virksomheden foretager overfladebehandling og har faciliteter til autolakering, vådlakering, pulverlakering, metallisering samt sandblæsning.

Ifølge § 4 i autoværkstedsbekendtgørelsen er autolakeringen også omfattet af miljøgodkendelsen:

§ 4. Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori indgår et autoværksted, er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i §§ 6-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværksted aktiviteterne.

Virksomheden har hyret DGE Miljø- og Ingeniørfirma til at foretage en OML-beregninger af Lakcenter Hurup ApS's afkast. Thisted Kommune har modtaget de endelige beregninger den 23. juni 2025.

6. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Miljøgodkendelsen er gennemgået med virksomheden den 3. september 2025. Virksomheden havde ingen kommentarer eller rettelser.

Nabohøring

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

7. Miljøteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

På godkendelsestidspunktet findes der standardvilkår for A 203 listevirksomheder. I denne afgørelse er standardvilkårene anvendt for metalliserings-, pulvermale-, blæserensnings- og vådmåleanlæg og herudover er der stillet generelle vilkår og vilkår om driftstider og støj. Bortset fra disse områder vurderes det, at standardvilkårene er dækkende for virksomhedens aktiviteter, og at standardvilkårene betragtes som BAT.

Standardvilkår 1 og 2 er identiske for alle typer anlæg og er derfor kun taget med én gang i miljøgodkendelsen.

Standard vilkår 4 for pulvermaleanlæg er ikke taget med, da virksomheden har oplyst, at det ikke er muligt at genvinde forbisprøjt af pulver. Der foretages kun manuel påføring, og da der benyttes mange forskellige farver på oftest små elementer, er det ikke muligt at genvinde. Udnyttelsesgraden af pulvermaling vurderes at være ca. 90 %. Thisted Kommune vurderer, at vilkåret kan udelades uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne.

Standard vilkår 12 for blæserensningsanlæg er ændret, så den kun omfatter den blæsemiddelttype, som der anvendes af virksomheden.

Standard vilkår 18 for blæserensningsanlæg er ændret, så den del der omhandler kvartssand udgår. Virksomheden bruger ikke kvartssand i anlægget.

Standard vilkår 7 og 9 for vådmaleanlæg er ændret, så de kun omfatter de parametre, som er relevante for virksomheden.

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset.

Listepunkt

Virksomheden godkendes under listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt A 203:

"Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time."

Lokalisering

Virksomheden ligger i et erhvervsområde. Nærmeste boligområde er ca. 390 m vest for virksomhedens skel.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

Virksomheden er placeret ca. 3,2 km fra Habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området på grund af afstanden samt det forhold, at området i forvejen er omgivet af erhverv og lettere industri der ligger nærmere Natura 2000-området.

Der er ikke registreret Bilag IV-arter, rødlistede eller fredede arter i området. Området udgør et eksisterende erhvervsareal og vurderes ikke at være egnet levested eller ynglested for Bilag IV-arter, eller andre sjældne arter.

Ophør af virksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning.

Indretning og drift

Der stilles driftsvilkår og ellers følger vilkårene for indretning og drift standardvilkårene. Virksomheden oplyser, at vilkårene overholdes.

Støj

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier og at tilsynsmyndigheden kan forlange en støjmåling.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde. Virksomhedens primære støjkilde kommer fra sandblæsning, som er placeret indendørs. Eftersom aktiviteten er placeret indendørs, vurderes den ikke at bidrage med væsentlig støj til omgivelserne. Der vurderes ikke at være nogen vibrationskilder.

Luftforurening

Der stilles emissionsvilkår for metalliserings-, pulvermale-, blæserensnings- samt vådmaleanlæggene, som følger standardvilkårene.

Virksomheden foretager autolakering og klargøring af biler samt øvrige opgaver i den forbindelse.

Der er udarbejdet OML-Multi-Point beregninger for at sikre, at de relevante B-værdier er overholdt for alle de etablerede afkast, som virksomheden benytter. Tabel 6 viser en oversigt over virksomhedens afkast (afkastene kan ses i Bilag 2 Oversigt over luftafkast):

#	Afkast	Afkasthøjde over terræn	Diameter, indvendig	Luft- mængde	Temperatur	Stof	Emissions- grænseværdi
Enhed		m	mm	m ³ /h	°C		mg/m ³
1	Sandblæsning	11	1.000	24.000	22	Stålgrit	
2	Vådlak / industrilak	10	800	12.000	22	Blandingsfortynder	
3	Pulverlak	10	600	8.000	22	Pulverstøv	
4	Vask, pulver	10	400	5.000	50	"vand"	
5	Vask, gasbrænder	10	300	Fyr	185	NO _x CO	
6	Ovn, gasbrænder	10	300	Fyr	185	NO _x CO	
7	Autolak, blanderum	10	150	2.000	22	Blandingsfortynder	
8	Rumventilation						
9	Autolak, blandeboard	10	150	2.000	22	Blandingsfortynder	
10	Autolak, lille kabine	10	800	10.000	22	Blandingsfortynder	
11	Autolak, stor kabine	10	800	16.000	22	Blandingsfortynder	
12	Blanderum 2	10	150	2.000	2	Blandingsfortynder	

Tabel 6 Oversigt over eksisterende luftafkast, Erhvervsvej 7, 7760 Hurup Thy

De beregnede immissioner for de relevante afkast fra OML-beregningerne kan ses i tabel 7:

Afkast og type	Parameter	Beregnet immission [mg/m ³]*	Grænseværdi [mg/m ³]
1 Sandblæsning og metallisering	Aluminium	0,008	0,01
2 Våd- og industrilak	Blandingsfortyndere	0,121**	0,15
3 Pulverlakering	Aluminiumstøv	0,007	0,01
4 Vaskeanlæg	-	-	-
5 og 6 Fyringsanlæg	-	-	-
7, 8, 9 og 12 Blanderum	-	-	-
10 Autolakering	Blandingsfortyndere	0,131	0,15
	Polyurethanstøv	0,036	0,04
11 Autolakering	Blandingsfortyndere	0,144	0,15
	Polyurethanstøv	0,030	0,04

Tabel 7 Oversigt over beregnet immissioner fra OML-beregningerne

*Der er kun beregnet for de parametre, hvor spredningsfaktoren er over 250 m³/s.

** Under forudsætning af, at afkasthøjden forøges til 12 meter over terræn.

Det kan konstateres på baggrund af OML-beregningerne, at virksomhedens afkast fra industrilakering skal forhøjes med 2 meter for at sikre tilstrækkelig fortynding af blandingsfortynder. Beregningerne er foretaget med baggrund i oplysninger om virksomhedens forbrug og driftstider for anlægget.

Øvrige afkast på virksomheden vurderes, med eksisterende afkasthøjder, at sikre at der ikke sker overskridelse af immissionskrav til luftkvaliteten.

Virksomheden har tre afkast (afkast 2, 3 og 11), der udleder organiske opløsningsmidler. Virksomheden har oplyst, at den maksimale udledning, hvis alle tre afkast er i brug samtidig, er på ca. 3,1 kg/time.

Lugt

Der forventes ingen væsentlige lugtgener fra virksomheden.

Spildevand

Der forekommer processpildevand fra virksomhedens affedtnings- og fosfateringsanlæg, som udledes til kloak efter det har været igennem en olieudskiller. Tilslutning af processpildevandet til kloak håndteres i en særskilt tilslutningstilladelse, som er under udarbejdelse.

Beskyttelse af jord og grundvand

Standardvilkår benyttes. Virksomheden oplyser, at de overholdes.

Der opsættes ikke nye olietanke i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

Farligt affald

Der er stillet standardvilkår for opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. Virksomheden oplyser at de overholdes.

Virksomheden oplyser, at alt affald opbevares indendørs. Spildmaling og spildfortynder bliver afhentet af producenten. Det kasserede blæsemiddel sendes til deponi.

Egenkontrol

Der benyttes standardvilkår for egenkontrol om drift, servicering og vedligeholdelse af alle filtre. Derudover benyttes der også standardvilkår for præstationskontrol på hvert afkast samt på driftsjournaler på alle anlæg omfattet af miljøgodkendelsen.

I tabel 8 ses en samlet oversigt over egenkontrollen for alle anlæg (metalliserings-, pulvermale-, blæse-rensings- og vådmaleanlæg).

Type kontrol	Vilkår	Egenkontrol
Filterkontrol	23, 34, 52 og 66	Eftersyn af filtre mindst 1 gang om året. Filtre skal kontrolleres visuelt for utætheder mindst 1 gang om måneden.
	35 (kun pulvermaleanlæg)	Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning og efter filtret har været justeret/repareret, dog mindst én gang om året.
Præstationskontrol	24, 37, 53, 67 og 68	Senest 6 måneder efter anlæggene er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert relevant afkast for at dokumentere af emissionsgrænseværdierne i hhv. vilkår 17, 29, 47, 59 er overholdt (emissionsgrænseværdier for total støj). Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der højst 1 gang om året, laves en ny præstationskontrol.
	68 (kun vådmaleanlæg)	Senest 6 måneder efter anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol for flygtige organiske forbindelser for at dokumentere, at den maksimale timeemission i vilkår 60 overholdes. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der højst 1 gang om året, laves en ny præstationskontrol.
Driftsjournal	25, 38, 54 og 69	Driftsjournal med tidspunkt for vedligehold af filtre, resultater af kontrol af filtre, evt. alarmer.
	69 (kun vådmaleanlæg)	Driftsjournal for årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler.

Tabel 8 Samlet oversigt over egenkontrol for virksomheden

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden oplyser, at der ikke kan ske driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre væsentlig øget forurening i forhold til normal drift.

VVM-screening

Virksomheden er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

9. Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet, thisted@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

10. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Indretning af virksomheden

Bilag B Oversigt over luftafkast fra virksomheden

11. Bilag A Indretning af virksomheden



12. Bilag B Oversigt over afkast fra virksomheden

