



THISTED KOMMUNE

Miljøgodkendelse

Frøstrup Genbrugscenter, Håndværkervej 13, 7741
Frøstrup, matr. nr. 25a, Frøstrup By, Tømmerby.

Thy Recycle - Frøstrup, CVR nr.: 44473828, P-nr.:
1029976429

Gyldig fra den 1. oktober 2025.

Indholdsfortegnelse

1.	Miljøgodkendelse	3
2.	Vilkår	3
3.	Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning	10
4.	Klagevejledning	10
5.	Baggrund for godkendelsen	11
6.	Udtalelser i sagen	11
7.	Miljøteknisk vurdering.....	12
8.	Konklusion	15
9.	Orienteringsliste.....	15
10.	Bilagsliste	15
11.	Bilag A Oversigtskort og indretningsplan over virksomheden.....	16
12.	Bilag B Afløbsplan over matriklen.....	17

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til Thy Recycle - Frøstrup til udvidelse af Frøstrup Genbrugscenter på Håndværkervej 13, 7741 Frøstrup. Udvidelsen af virksomheden omfatter renovering og modernisering af Frøstrup Genbrugscenter. Der etableres en ny bygning, bestående af koldlager, mindre værksted og mandskabsfaciliteter. Dertil etableres en ny adgangsvej for varmeværket, så de ikke længere skal benytte den interne adgangsvej på genbrugscentrets areal. Derudover etableres 24/7-ordning på have-, parkaffald, murbrokker samt jord.

Den eksisterende miljøgodkendelse fra den 1. februar 1995 samt tillæg til miljøgodkendelse fra den 18. juni 2008 bortfalder og erstattes af denne miljøgodkendelse. Selve tillægget fra 2008 er ikke længere gældende, da virksomheden ikke modtager dagrenovation.

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K 211:

"K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³."

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (herefter kaldet standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene er markeret med et (s) efter vilkårsteksten.

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er desuden omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, følgende punkter:

- Punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".
- Punkt 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".
- Punkt 10g "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening.

Thisted Kommune har efter miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er givet i selvstændigt dokument.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen og VVM-screening, er gengivet i Kapitel 5 Baggrund for godkendelsen.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår. Standardvilkår er markeret med et (s):

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningen fra den 1. februar 2025 med supplerende oplysninger fra den 14. februar 2025, den 5. marts 2025, den 4. juni 2025 samt den 23. august 2025 bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:

- a. Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c. Indstilling af driften for en længere periode
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.
5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
 6. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (s)
 7. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
 8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s)

Krav til indretning og drift

9. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (s)
10. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. (s)
11. Normal åbningstid for pladsen for private og erhverv, hvor pladsen skal være bemandede er:
 - Hverdage kl. 8:00-18:00
 - Weekender og helligdage kl. 8:00-14:00

Adgang uden for den normale bemandede åbningstid må udelukkende ske gennem et elektronisk system, som borgere og virksomheder i Thisted Kommune kan tilmelde sig (24/7-ordning).
12. 24/7-ordningen gælder kun for området ved have-, parkaffald, jord, murbrokker samt containere til dæk og tekstil.
13. Drift af genbrugscenteret, herunder tømning, flytning, transport af containere, opstakning og læsning af haveaffald samt almindelig renholdelse af genbrugspladsen med fejmaskiner mv., må kun ske inden for normal arbejdstid fra kl. 8:00-18:00 på hverdage samt i spidsbelastningsperioder i weekenden i tidsrummet kl. 8:00-14:00.
14. Det skal ved skiltning tydeligt anvises, hvilke typer affald der må afleveres uden for den normale bemandede åbningstid.
15. Det skal ved skiltning anvises, hvordan man skal forholde sig, såfremt der sker spild eller uheld på pladsen uden for den normale bemandede åbningstid.
16. Alle affaldsområder, containere, både og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (s)
17. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner i tabel 1. (s)

Tabel 1 – Affaldsfraktioner

Affaldsfraktioner	Betegnelse	EAK-koder	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)	Oplagsområde og -sted
Beton	Beton og tegl	17 01 01	700	14	Plads til beton og tegl
Hele mursten		17 01 02			

Tegl og keramik Blandinger af beton, mur- sten, tegl og keramik		17 01 03 17 01 07			
Småt brænd- bart	Rest efter sor- tering	20 03 07	50	1	Åben contain- er
Stort brænd- bart	Stort brænd- bart	20 03 07 03 01 05	150	3	Åben contain- er
Rent træ	Træ til genbrug (Rent træ)	20 01 38 15 01 03 17 02 01	350	7	Container
Jern og metal	Jern og metal	02 01 10 16 01 17 17 04 05 20 01 40	225	4,5	Container
Deponi	Deponiaffald	20 03 07	150	3	Åben contain- er
Trykimprægne- ret træ	Imprægneret træ Trykimprægne- ret træ	17 02 04 20 01 37	50	0,4	Container
Pap	Pap	15 01 01 20 01 01	25	0,5	Container
Glas og flasker	Glas og flasker	15 01 07 20 01 02	25	0,5	Special con- tainer
Dæk med fælge	Dæk	20 01 99 16 01 03	7	0,14	Åben contain- er
Dæk uden fælge			20	04	Åben contain- er
PVC	PVC	20 01 39 17 09 04	3	0,06	Åben contain- er
Papir og karton	Papir	15 01 01 20 01 01	25	0,5	Container
Metaldåser	Metaldåser	15 01 04	5	0,1	Special con- tainer
Plastmøbler	Havemøbler	15 01 02 16 01 19 17 02 03 20 01 39	25	0,5	Åben contain- er
Plastdunke	Hård plast	15 01 02 16 01 19 17 02 03 20 01 39	5	0,1	Container
Plastfolie	Plastfolie (klar og farvet)	15 01 02 16 01 19 17 02 03 20 01 39	20	0,4	Container
Isomix	Vinduesglas Renglas Termoruder	20 01 02 17 02 02 16 01 20	15	0,3	Åben contain- er

Køle- og fryse- møbler, vaske- maskiner	Hvidevarer	20 01 23	13	0,26	Åben contain- ner
Tøj og sko	Tekstilaffald	20 01 10	50	1	Container med toplåge
Have og grenaf- fald	Haveaffald	20 02 01	350	7	Pladsen til ha- veaffald
Træstød og rødder	Haveaffald	20 02 01	25	0,5	På befæstet areal ved ha- veaffald
Jord	Jord	17 05 04	120	15 (10m3)	Plads til jord
Farligt affald	Farligt affald		4	0,5	Miljøcontai- ner med tæt bund og kar til opsamling, placeret på befæstet areal
Gips	Gips	17 08 02	15	5	Lukket contai- ner med top- hængt låg.

18. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (s)

19. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndighe-
den og orientere om affaldet. (s)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 20, 21, 27 og 29, medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. (s)

20. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. (s)

21. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (s)

22. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (s)

23. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende af-
faldsfraktion. (s)

24. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største be-
holder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i
specialcontaineren. (s)

25. Kviksvulvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod be-
skadigelse. Andet kviksvulvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (s)

26. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (s)
27. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 24 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. (s)

Andet affald

28. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (s)
29. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (s)
30. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (s)
31. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (s)
32. Affaldsfraktionen jord skal bortskaffes til et godkendt modtageranlæg, som må modtage jord til kartering og kan prøvetage jorden ved modtagelse.

Støj og vibrationer

33. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboersers opholdsarealer:

Dag	Periode	Reference-tidsrum	1 Grænseværdier dB(A)	2 Grænseværdier dB(A)	3 Grænseværdier dB(A)	4 Grænseværdier dB(A)	5 Grænseværdier dB(A)	6 Grænseværdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	70	60	55	50	45	40
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14.00 – 18.00	4 timer	70	60	45	45	40	35
Lørdag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	70	60	40	40	35	35

- | | |
|---|--|
| 1 | Erhvervs- og industriområder |
| 2 | Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder |
| 3 | Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) |
| 4 | Etageboligområde |
| 5 | Boligområde for åben og lav boligbebyggelse |
| 6 | Sommerhusområder og offentlig tilgængelige rekreative områder |

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A). De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

34. For virksomhedens emission af vibrationer gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger følgende grænseværdier.

Anvendelse	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau (Law) i dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i det åbne land	Kl. 18 - 07	75
Boliger i det åbne land	Kl. 07 - 18	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning s i dB re 10⁻⁶ m/s². Accelerationsniveauet beregnes som energimiddelværdien af måleresultatet fra to eller flere målepunkterpunkter for hvert rum.

35. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger, – beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at vilkår 33 og 34 er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – eksternt støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

Omkostninger af målingerne eller – beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden lige så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Luftforurening

36. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (s)
37. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndtering sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. (s)

38. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (s)

Spildevand

39. Vilkår om spildevand fra pladsen bliver håndteret i en særskilt samlet tilslutnings-, nedsivnings- og udledningstilladelse.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

40. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (s)
41. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (s)
42. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (s)
43. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (s)
44. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (s)
45. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (s)
46. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (s)

Affald

47. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (s)
48. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. (s)
49. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (s)

Egenkontrol

50. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (s)
51. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (s)
52. Virksomheden skal for hver jordflytning registrere dato og jordmængde, der bortkøres fra genbrugspladsen til et godkendt modtageranlæg.

- a. Én gang årligt skal virksomheden indsende den samlede opgørelse over bortkørt jord fra genbrugspladsen til det godkendte modtageanlæg for det forrige år. Opgørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter årsskifte.

Driftsjournal

53. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Ukorrekt modtagelse af affald i ubemandede perioder med dato, fraktion og eventuelt foranstaltning, som bliver anvendt efterfølgende.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- Virksomheden og ansøger
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 29. oktober 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse den **1. april 2026**.

5. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning fra den 1. februar 2025 med supplerende oplysninger fra den 14. februar 2025, den 5. marts 2025, den 4. juni 2025 samt den 23. august 2025 har Rambøll, på vegne af Thy Recycle - Frøstrup, Frøstrup Genbrugscenter, ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende genbrugsplads på Håndværkervej 13, 7741 Frøstrup. Udvidelsen af virksomheden omfatter renovering og modernisering af Frøstrup Genbrugscenter. Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter også materiale til VVM-screeningen.

Den eksisterende genbrugsplads har en miljøgodkendelse fra 1995 samt et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2008 til opbevaring af dagrenovation. Disse to miljøgodkendelser bortfalder og er erstattet af denne miljøgodkendelse.

Ved udvidelsen af genbrugspladsen nedrives den eksisterende bygning og erstattes af en ny 96 m² mandskabsbygning. Bygningen vil bestå af et koldlager, et mindre værksted samt mandskabsfaciliteter. Der etableres overdækning i forlængelse af bygningen på 17 m² samt en garagebygning på ca. 80 m². Pladsen opdeles fremover i to dele med særskilte indkørsler. Adgangsvejen til den sydlige del af genbrugscentret (containerpladsen) etableres ved den sydlige del af Håndværkervej, mens adgangsvejen til haveaffaldspladsen sker som hidtil ved den nordlige del af Håndværkervej, nær Vestergade.

Genbrugspladsen vil være bemandet i den normale åbningstid. Virksomheden har oplyst, at den bemandet åbningstid vil være op til 20 timer pr. uge. På nuværende tidspunkt er genbrugspladsen bemandet mandag, onsdag og fredag fra kl. 14:00-17:00 samt lørdag fra kl. 8:00-11:00. Virksomheden har ønsket en større fleksibilitet i forhold til fremtidige åbningstider. Uden for normal åbningstid vil der være mulighed for 24/7-ordning, således borgere og virksomheder, der har søgt om adgang til døgnåbne genbrugspladser i Thisted Kommune har adgang til genbrugspladsen. Adgang til pladsen uden for normal åbningstid sker via et elektronisk system, som tilmeldte brugere har adgang til. Det er kun området ved have-, parkaffald, jord, murbrokker samt containere til dæk og tekstil, der har 24/7-ordning.

6. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Miljøgodkendelsen er sendt i høring hos virksomheden den 30. september 2025. Virksomhedens kommentarer og rettelser er, i det omfang det var muligt, indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Nabohøring

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

7. Miljøteknisk vurdering

Godkendelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og under beskrivelse af sagen. Hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen, f.eks. hvis virksomheden udvider eller opstarter nye processer, skal Thisted Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal ske ændringer i godkendelsen, muligvis med et tillæg til miljøgodkendelsen med nye vilkår.

Baggrunden for vurderingen

På godkendelsestidspunktet findes der standardvilkår for K 211. For denne godkendelse er standardvilkårene anvendt og derudover er der stillet generelle vilkår, vilkår om driftstider, indretning og drift og støj. Bortset fra disse områder er det vurderet, at standardvilkårene er dækkende for virksomhedens aktiviteter, og at standardvilkårene betragtes som BAT.

Alle standardvilkår for K 211 er taget med i denne godkendelse, og virksomheden har bekræftet at alle standardvilkår kan overholdes.

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset.

Listepunkt

Frøstrup Genbrugscenter godkendes under listepunktet K 211:

"K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³."

Lokalisering

Virksomheden ligger i erhvervsområde 12.E.10 – Håndværkervej, Vestergade. Området er omfattet af lokalplan 4-08 Frøstrup Industriområde fra den 7. september 1995.

På den modsatte side af Vestergade mod nord, ca. 30 meter fra haveaffaldspladsen, ligger et blandet bolig- og erhvervsområde.

Placeringen af virksomheden er vurderet i forhold til de landskabelige forhold. Det omkringliggende landskab og områdets placering giver ikke anledning til at sikre en særlig udsigt til, fra eller gennem området. Virksomheden ligger midt inde i et erhvervsområde med andre virksomheder omkring.

Matriklen ligger i område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for indvindingsopland til alment vandværk og uden for OSD. Nærmeste indvindingsopland til alment vandværk findes mere end 5 km fra matriklen.

Virksomheden er placeret ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og fuglebeskyttelsesområderne Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn samt Østlige Vejler. Afstanden samt det forhold, at området i forvejen anvendes til og er omgivet af erhverv/industri, udelukker en væsentlig påvirkning. Det vurderes ikke, at udvidelse med renovering og modernisering af genbrugspladsen vil medføre væsentlige påvirkninger på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for nærmeste habitatområde eller fuglebeskyttelsesområder.

Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), som mulig forurenet, på baggrund af tidligere aktiviteter med engroshandel med motorbrændstoffer, brændsel og smøreolie, og mistanke for tidligere brandstationsaktiviteter. Ved en historisk redegørelse er der redegjort for, at Frøstrup Genbrugsplads har været på matriklen siden 70'erne med håndtering af affald, og ikke har haft brandstationsaktiviteter. I den nordlige del af matriklen, i området hvor der ønskes nedsivning, har der været beplantning med træer i perioden 1986-2018, hvorefter der er etableret et grønt område af græs. Der er udtaget jordprøver i området, som alle påviser uforurenet jord. Det vurderes dermed, at der ikke er risiko for nedsivning af en mulig forurening i det ønsket område for nedsivning. Derudover vurderes det generelt, at erhvervsaktiviteten med genbrugscenter ikke har betydning for V1-kortlægningen. En nedgravet olietank fra 1987 er i forbindelse med gravearbejdet blevet fjernet.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

Ophør af virksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning.

Indretning og drift

Standardvilkår benyttes for genbrugspladsen. Derudover stilles der vilkår om åbningstider med offentlig adgang samt for driften af genbrugscenteret, herunder tømning, flytning, transport af containere, opstakning og læsning af haveaffald samt almindelig renholdelse af genbrugspladsen med fejmaskiner mv. Dette for at mindske eventuelle gener for området.

I Bilag A kan man se et oversigtskort og en indretningsplan over virksomheden.

Standardvilkårene for indretning og drift tager højde for vejledning af både personalet og borgerne vedrørende opbevaring og håndtering af både tilladte og ikke tilladte affaldsfraktioner. Der er stillet vilkår specifikt til håndtering af farligt affald og andet affald.

På genbrugspladsen etableres der en 67 m² betonplads til vaskeplads og plads til jern- og metalcontainere uden overdække. Der gives en særskilt tilslutningstilladelse til betonpladsen, hvori der stilles vilkår.

Farligt affald opbevares i lukket tønder i en special miljøcontainer. Containeren har tæt bund og kar til opsamling af evt. spild, hvorved det sikres, at der ikke kan ske udslip til omgivelserne eller kloak. Skulle der ske spild i forbindelse med aflevering af farligt affald inden det placeres i specialcontaineren, vil det straks blive opsamlet fra det befæstede areal. Opsamlet spild vil blive håndteret som farligt affald. Der er stillet standardvilkår om afspærringsventil i afløbet på det befæstede areal nærmest miljøcontaineren. Dermed etableres afløbet med en spærreventil med prop, ved afpropning af afløbet med en prop med løftepind. På den måde sikres det, at spild eller uheld med farligt affald ikke løber videre med overfladevandet til grøftesystem, nedsivningsareal og videre til udledning til Tømmerby Å.

Jern- og metalaffald opbevares i containere, der er opstillet på en særlig indrettet betonplads. Overfladevandet herfra ledes til spildevandssystemet. Have- og grenaffald (vådt og tørt) opbevares på befæstet areal med belægningssten, som resten af pladsen. Overfladevandet herfra ledes til et nedsivningsareal nord for pladsen. Derudover er der et mindre grusareal mellem de to pladser (containerpladsen og haveaffaldspladsen).

Genbrugscenteret er omfattet af 24/7-ordning. Drift, herunder tømning, flytning, transport af containere, opstakning og læsning af haveaffald samt almindelig renholdelse af genbrugspladsen med fejmaskiner mv. vil primært foregå inden for normal arbejdstid fra kl. 8.00 til 18 på hverdage. I spidsbelastningsperioder kan det være nødvendigt at køre med gummihjullæsser i weekenden.

Genbrugspladsen indrettes således, at vilkårene vil være overholdt.

Farligt affald

Standardvilkår benyttes for opbevaring og håndtering af farligt affald. Virksomheden oplyser i ansøgningen fra den 1. februar 2025 med supplerende oplysninger fra den 14. februar 2025, den 5. marts 2025, den 4. juni 2025 samt den 23. august 2025, at skulle der ske spild i forbindelse med aflevering af farligt affald inden det placeres i tønder og specialcontainer, vil det straks blive opsamlet fra det befæstede areal. Der er ved indretning af pladsen taget hensyn til foranstaltninger, så spild ikke kan løbe til nedsivningsareal og videre til udledning til Tømmerby Å.

Elektronikaffald vil i åbningstiden blive afleveret i WEEE-bure på genbrugspladsen. WEEE-burene vil blive placeret i rundbuehallen, når genbrugspladsen lukker. Rundbuehallen er låst uden for genbrugspladsens bemandede åbningstider. I den bemandede åbningstid, placeres WEEE-burene på befæstet areal. Opbevaringen vil ske i overensstemmelse med kravene i WEEE-bekendtgørelsen.

Virksomheden oplyser, at vilkårene om opbevaring og håndtering af farligt affald vil være overholdt.

Affald

Standardvilkår benyttes for opbevaring og håndtering af affald. Virksomheden oplyser i ansøgningen fra den 1. februar 2025 med supplerende oplysninger fra den 14. februar 2025, den 5. marts 2025, den 4. juni 2025 samt den 23. august 2025, at vilkårene vil være overholdt.

Støj og vibrationer

Genbrugspladsen etableres i et erhvervsområde. Der gælder de vejledende støjgrænser for erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder: 60 dB(A) døgnet rundt. Der stilles vilkår for støj.

Nærmeste boliger ligger i et blandet bolig- og erhvervsområde på den anden side af Vestergade, ca. 30 meter nord for den nordlige ende af genbrugscentret, haveaffaldspladsen.

Thy Recycle - Frøstrup's ekstern rådgiver, Rambøll, har vurderet at der ikke vil forekomme væsentlig flere besøgende eller mere affald på Frøstrup Genbrugscenter efter renoveringen. Der ændres ikke væsentlig på aktiviteterne på pladsen og det forventes derfor at ændringerne ikke vil give anledning til øget støj fra genbrugscentret. Dette på baggrund af erfaring fra de øvrige pladser. De besøgende vil blive fordelt over hele døgnet med hovedparten i dagtimerne, især med haveaffaldspladsen som bliver en del af 24/7-ordningen.

Der har ikke tidligere været klager om støj fra genbrugspladsen fra de omkringliggende boliger.

Thisted Kommune forventer, at virksomheden kan overholde støjgrænserne. Til kontrol af støjbelastning stilles vilkår om, at Thisted Kommune kan kræve støjmåling på virksomhedens regning.

Luftforurening

Standardvilkår benyttes for genbrugspladsen.

Der forventes generelt ikke at være støvfrembringende oplag eller aktiviteter på genbrugspladsen. I meget tørre og blæsende perioder vil der kunne opstå støvemissioner fra genbrugspladsen i forbindelse med kørsel, aflæsning og afhentning af større affaldsmængder.

Asbestholdigt affald modtages både som hele plader og plader, der er gået i stykker. Begge fraktioner oplagres i lukkede containere for at forhindre støv.

Hvis der opstår støvemissioner, der er til gene for omgivelserne, vil der blive fortaget sprinkling eller i værste tilfælde indstilles aktiviteten.

Støvpåvirkningen vil blive forsøgt reduceret ved effektiv og løbende renholdelse af kørselsarealer og aflæsningsområder med håndfejsning og maskinfejsning samt løbende fjernelse og oprydning af affald på genbrugspladsen.

Der modtages ikke madaffald på genbrugspladsen. Affaldsfraktioner med særlige lugtbidrag vil blive opbevaret og håndteret i lukkede containere for at minimere lugtgener.

Spildevand

Den direkte udledning til recipient er koblet til nedsivningsbassinet, og der sker kun udledning ved overløb. Der stilles derfor vilkår til tilslutning, nedsivning og udledning af processpildevand og overfladevand i en særskilt tilladelse, som meddeles samtidig med miljøgodkendelsen.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Standardvilkår benyttes for genbrugspladsen. Indretningsplanen kan ses i Bilag A Oversigtskort og indretningsplan over virksomheden. Afløbsforholdene kan ses i Bilag B Afløbsplan.

Der er en 1.000 l dieseltank (entreprenørtank) i koldlageret ved genbrugspladsen.

Virksomheden oplyser i ansøgningen fra den 1. februar 2025 med supplerende oplysninger fra den 14. februar 2025, den 5. marts 2025, den 4. juni 2025 samt den 23. august 2025, at pladsen vil indrettes således, at vilkårene vil være overholdt.

VVM-screening

Der er foretaget en VVM-screening, da genbrugspladsen er omfattet af listepunkt 11b, "Anlæg til bortskaffelse af affald", punkt 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)" samt punkt 10g "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)", på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Thisted Kommunes afgørelse efter miljøvurderingsloven er, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen om ikke-VVM-pligt findes i selvstændigt dokument.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

9. Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Thy Forsyning, Affald, Claus Hvam Jensen, chj@thyforsyning.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet, thisted@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

10. Bilagsliste

Bilag A: Oversigtskort og indretningsplan over virksomheden

Bilag B: Afløbsplan over matriklen

[illegible]

12. Bilag B Afløbsplan over matriklen

